Itaú Unibanco

Itaú

Programa de formação

ITAÚ analytics.

Módulo I – Fundamentos Computacionais
Sessão 6 - Aula 1 - Arrays
Prof. Dr. Luiz Alberto Vieira Dias
Prof. Dr. Lineu Mialaret

Orientação a Objetos

Características da Orientação a Objetos - OO

- Ability to simulate real-world event much more effectively
- Code is reusable thus less code may have to be written
- Better able to create GUI (graphical user interface) applications
- Programmers are able to produce faster, more accurate and better written applications
- ...

■ Procedural

Withdraw, deposit, transfer

■ Object Oriented

Customer, money, account

Orientação a Objetos

Metas de Projeto OO

- Software deve ter robustez, adaptabilidade e reusabilidade

Robustness

Robustez:
O software deve funcionar corretamente mesmo em condições de anormais

Adaptability

Reusability

Goals of object-oriented design.

Adaptabilidade:
O software precisa ser capaz de evoluir com o tempo, em resposta às mudanças de condições em seu ambiente. Deve ter portabilidade

Reusabilidade:
O mesmo código deve ser usado como um componente de diferentes sistemas em várias aplicações

Orientação a Objetos

Princípios do Projeto OO

- Dentre os princípios do Paradigma da OO que se destinam a facilitar as metas descritas acima, destacam-se:
 - ◆ Modularidade
 - ◆ Abstração
 - ◆ Encapsulamento
 - ◆ Herança
 - ◆ Polimorfismo

Modularity

Abstraction

Encapsulation

Principles of object-oriented design.

Modularidade refere-se a um princípio no qual diferentes componentes de um sistema de software são divididos em unidades funcionais separadas.

É o modo de se pensar concentrando-se em aspectos essenciais do problema e ignoramos todos os outros aspectos não essenciais

Encapsulamento é reunir em uma entidade estado e funcionalidade. Ocultamento da informação é restringe à interface pública de um tipo para propósitos de inspeção ou modificação

Orientação a Objetos

Princípios do Projeto OO (cont.)

- Dentre os princípios do Paradigma da OO que se destinam a facilitar as metas descritas acima, destacam-se:
 - ◆ Modularidade
 - ◆ Abstração
 - ◆ Encapsulamento
 - ◆ Herança
 - ◆ Polimorfismo

Herança é um princípio de orientação a objetos, que permite que classes compartilhem atributos e métodos, através de "heranças". Ela é usada na intenção de reaproveitar código ou comportamento generalizado ou especializar operações ou atributos

Na Orientação a Objetos, o polimorfismo permite um objeto responder a uma mensagem de forma específica a sua identidade

Orientação a Objetos

Princípios do Projeto OO (cont.)

- Um padrão de projeto (*Design Pattern*) descreve uma solução para algum problema típico
 - ◆ O padrão disponibiliza um modelo (*template*) para uma solução que pode ser aplicada em muitas diferentes situações
 - ◆ Ele descreve os principais elementos da solução de um modo abstrato que pode ser especializado para um problema específico
- **Algorithmic patterns:**
 - Recursion
 - Amortization
 - Divide-and-conquer
 - Prune-and-search
 - Brute force
 - Dynamic programming
 - The greedy method
- **Software design patterns:**
 - Iterator
 - Adapter
 - Position
 - Composition
 - Template method
 - Locator
 - Factory method

Orientação a Objetos

Princípios do Projeto OO - Modularidade

- Modularity (divide a program into manageable parts)
 - ◆ Keeps the complexity of a large program manageable
 - ◆ Isolates errors
 - ◆ Eliminates redundancies
 - ◆ Encourages reuse (write libraries)
 - ◆ A modular program is
 - ☞ Easier to write / Easier to read / Easier to modify

Orientação a Objetos

Princípios do Projeto OO – *Information Hiding*

- Hides certain implementation details within a module
- Makes these details inaccessible from outside the module
- Isolate the implementation details of a module from other modules

Isolated tasks: the implementation of task *T* does not affect task *Q*

Orientação a Objetos

Princípios do Projeto OO – Isolamento de Módulos

- The isolation of modules is not total (otherwise module would be useless)
 - ◆ Methods' specifications, or contracts, govern how they interact with each other
 - ◆ Similar to having a wall hiding details, but being able to access through “hole in the wall”

Orientação a Objetos

Princípios do Projeto OO - Abstração

- Separates the purpose and use of a module from its implementation
- A module's specifications should
 - ◆ Detail how the module behaves
 - ◆ Identify details that can be hidden within the module
- Advantages
 - ◆ Hides details (easier to use)
 - ◆ Allows us to think about the general framework (overall solution) & postpone details for later
 - ◆ Can easily replace implementations by better ones

Orientação a Objetos

Princípios do Projeto OO – Abstração de Dados

- Asks you to think **what** you can do to a collection of data **independently** of **how** you do it
- Allows you to develop each data structure in relative isolation from the rest of the solution
- A natural extension of procedural abstraction

CAR:
Start()
Stop()
TurnLeft()
TurnRight()

NOTE: Implementation can be different for different cars, e.g. automatic transmission

```
CAR:  
Start(){  
  Select first gear  
  Release parking brake  
  Bring clutch up to the  
    friction point  
  Press gas pedal  
  Release clutch  
}
```

Orientação a Objetos

Princípios do Projeto OO – Abstração de Dados (cont.)

- Um Tipo Abstrato de Dados (Abstract Data Type – ADT) é uma maneira sistemática de organizar e acessar dados
 - ◆ A organização dos dados depende da abstração utilizada
 - ◆ O acesso aos dados é feito pela interface por métodos construtores; de acesso; modificadores e iteradores

Constructors: Create and initialize new instances of the ADT.

Accessors: Return data contained in an instance without modifying it.

Mutators: Modify the contents of an ADT instance.

Iterators: Process individual data components sequentially.

Orientação a Objetos

Princípios do Projeto OO – Abstração de Dados (cont.)

- An ADT is composed of
 - ◆ A collection of **data**
 - ◆ A set of **operations** on that data
- Specifications of an ADT indicate
 - ◆ What the ADT operations do, not how to implement them
- Implementation of an ADT
 - ◆ Includes choosing a particular data structure

- ADT is a logical description of how we view the data and the operations that are allowed without regard to how they will be implemented

Orientação a Objetos

Princípios do Projeto OO – Abstração de Dados (cont.)

- A simple ADT is composed of a single or several individually named data fields such as those used to represent a date or rational number
- The complex ADTs are composed of a collection of data values such as the Python list or dictionary
- Complex abstract data types are implemented using a particular data structure, which is the physical representation of how data is organized and manipulated
- Data structures can be characterized by how they store and organize the individual data elements and what operations are available for accessing and manipulating the data

Orientação a Objetos

Princípios do Projeto OO – Abstração de Dados (cont.)

- Linear structures are sequential data collections whose items are **ordered** depending on how they are **added** or **removed** from the structure
- Once an item is added, it stays in that **position** relative to the other elements that came before and came after it
- Linear structures can be thought of as having two **ends**, **top** and **bottom**, (or front and end or front and back)
- What distinguishes one linear structure from another is the way in which **items are added and removed**, in particular the **location** where these **additions** and **removals occur**, e.g., add only to one end, add to both, etc.

Arrays

Definição

- A linguagem Python disponibiliza de diversas classes de sequências
 - ◆ Classes *list*, *tuple* e *str*
- Elas têm características comuns
 - ◆ Cada uma delas suporta indexação para acesso a um elemento da sequência com uma sintaxe do tipo *seq[k]*
 - ◆ Elas usam uma estrutura de dados denominada de *array* para representar a sequência

```
>>> lista = ['vermelho']
>>> type (lista)
<class 'list'>
>>> tupla = ('vermelho',)
>>> type (tupla)
<class 'tuple'>
>>> texto = 'vermelho'
>>> type (texto)
<class 'str'>
```

Arrays

Definição (cont.)

- A memória de um computador é um conjunto de bytes endereçáveis com acesso aleatório e com tempo $O(1)$ para inserção e recuperação de dados
- Um conjunto de posições de memória contíguas se constitui em um *array*

A representation of a portion of a computer's memory, with individual bytes labeled with consecutive memory addresses.

Arrays

Arrays Referenciais

- A linguagem Python representa uma lista ou uma tupla usando um *array* de referências de objetos

```
>>> L = [ 'Rene' , 'Joseph' , 'Janet' , 'Jonas' , 'Helen' , 'Virginia' ]  
>>> L[0]  
'Rene'
```

Arrays

Arrays Referenciais (cont.)

- Quando se computa uma fatia de uma lista, o resultado é uma nova instância de lista, com a nova lista referenciando os mesmos elementos que estão na lista original

```
>>> primes = [2,3,5,7,11,13,17,19]
>>> temp = primes[3:6]
>>> temp
[7, 11, 13]
```

Arrays

Arrays Referenciais (cont.)

- Quando os elementos da lista são imutáveis, o fato das duas listas compartilharem elementos não causa problema

```
>>> temp[2]=15  
>>> temp  
[7, 11, 15]
```

Arrays

Arrays Referenciais (cont.)

- É uma prática comum no Python a inicialização de *arrays* de inteiros

```
>>> counters = [0]*8  
>>> counters  
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
>>> counters[2] +=1  
>>> counters  
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Arrays

Arrays Referenciais (cont.)

- O método *extend* é utilizado para adicionar todos os elementos de uma lista para o final de outra lista. A lista estendida recebe referências dos elementos acrescentados

```
>>> extras = [23,29,31]
>>> primes
[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19]
>>> primes.extend(extras)
>>> primes
[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31]
```

Arrays

Arrays Compactos

- De forma diferente de *arrays* de referências, *arrays* compactos armazenam o próprio objeto
 - ◆ Isto gera economia espaço de armazenamento
 - ◆ Há melhoria de performance, pois os dados são armazenados de forma contígua na memória
- O suporte para *arrays* compactos é dado pelo módulo *array*
 - ◆ Ele define uma classe, também denominada de *array* que fornece armazenagem compacta para *arrays* de tipos de dados primitivos

2	3	5	7	11	13	17	19
0	1	2	3	4	5	6	7

Integers stored compactly as elements of a Python array.

Arrays

Arrays Compactos (cont.)

- A interface pública da classe *array* é similar a da classe *list*
 - ◆ Entretanto o construtor da classe requer o tipo de dado como parâmetro inicial

```
>>> from array import array
>>> primess = array('i',[2,3,5,7,11,17,19])
>>> primess
array('i', [2, 3, 5, 7, 11, 17, 19])
```

2	3	5	7	11	13	17	19
0	1	2	3	4	5	6	7

Integers stored compactly as elements of a Python array.

Arrays

Arrays Compactos (cont.)

- Pode-se criar Os seguintes tipos de códigos são utilizados pra a criação de *arrays* compactos

Code	C Data Type	Typical Number of Bytes
'b'	signed char	1
'B'	unsigned char	1
'u'	Unicode char	2 or 4
'h'	signed short int	2
'H'	unsigned short int	2
'i'	signed int	2 or 4
'I'	unsigned int	2 or 4
'l'	signed long int	4
'L'	unsigned long int	4
'f'	float	4
'd'	float	8

Arrays

Arrays Referenciais sem a classe List

The `ctypes` Module

Many of the data types and classes available in Python are actually implemented using appropriate types from the C language. While Python does not provide the array structure as part of the language itself, it now includes the `ctypes` module as part of the Python Standard Library. This module provides access to the diverse set of data types available in the C language and the complete functionality provided by a wide range of C libraries.

The `ctypes` module provides the capability to create hardware-supported arrays just like the ones used to implement Python's string, list, tuple, and dictionary collection types. But the `ctypes` module is not meant for everyday use in Python

Arrays

Arrays Referenciais sem a classe List (cont.)

- Pode-se criar *arrays* referenciais com o módulo *ctypes*

```
>>> import ctypes
>>> ArrayType = ctypes.py_object * 5
>>> slots = ArrayType()
>>> for i in range( 5 ) : slots[i]=None
...
>>> slots[1] = 12
>>> slots[3] = 54
>>> slots[4] = 37
>>> type (slots)
<class '__main__.py_object_Array_5'>
```

Arrays

Arrays Dinâmicos

- Ao se criar um *array*, seu tamanho exato deve ser explicitamente declarado para que o sistema aloque corretamente um trecho de memória contígua para o seu armazenamento

An array of 12 bytes allocated in memory locations 2146 through 2157.

- Uma vez que o sistema operacional dedica as posições de memória vizinhas para alocar outros dados, a capacidade de armazenamento do *array* não aumenta
 - ◆ Para os tipos *tuple* e *str* isto não representa problema

Arrays

Arrays Dinâmicos (cont.)

- A classe `list`, implementada em *array*, ainda que tenha um determinado tamanho quando é criada, permite a adição de elementos na lista sem nenhum limite sobre a capacidade geral da lista
 - ◆ Ela é implementada no que se chama de *array* dinâmico
- O *array* dinâmico
 - ◆ Mantém uma capacidade adicional de espaço quando é criado, ou seja, se o usuário cria uma lista com 5 elementos, o sistema reserva espaço adicional na lista para 8 elementos
 - ◆ Quando a capacidade de inserção da lista se esgota, o sistema cria uma nova lista com maior capacidade, contendo a lista antiga

Arrays

Arrays Dinâmicos (cont.)

- Capacidade adicional da classe *list*

```
import sys                # provides getsizeof function
data = []
for k in range(n):       # NOTE: must fix choice of n
    a = len(data)        # number of elements
    b = sys.getsizeof(data) # actual size in bytes
    print('Length: {0:3d}; Size in bytes: {1:4d}'.format(a, b))
    data.append(None)    # increase length by one
```

```
Length: 0; Size in bytes: 72
Length: 1; Size in bytes: 104
Length: 2; Size in bytes: 104
Length: 3; Size in bytes: 104
Length: 4; Size in bytes: 104
Length: 5; Size in bytes: 136
Length: 6; Size in bytes: 136
Length: 7; Size in bytes: 136
Length: 8; Size in bytes: 136
Length: 9; Size in bytes: 200
Length: 10; Size in bytes: 200
Length: 11; Size in bytes: 200
Length: 12; Size in bytes: 200
Length: 13; Size in bytes: 200
Length: 14; Size in bytes: 200
Length: 15; Size in bytes: 200
Length: 16; Size in bytes: 200
Length: 17; Size in bytes: 272
Length: 18; Size in bytes: 272
Length: 19; Size in bytes: 272
Length: 20; Size in bytes: 272
Length: 21; Size in bytes: 272
Length: 22; Size in bytes: 272
Length: 23; Size in bytes: 272
Length: 24; Size in bytes: 272
Length: 25; Size in bytes: 272
Length: 26; Size in bytes: 352
```

Arrays

Arrays Dinâmicos (cont.)

- If an element is appended to a list at a time when the underlying array is full, we perform the following steps
 1. Allocate a new array B with larger capacity.
 2. Set $B[i] = A[i]$, for $i = 0, \dots, n - 1$, where n denotes current number of items.
 3. Set $A = B$, that is, we henceforth use B as the array supporting the list.
 4. Insert the new element in the new array.

An illustration of the three steps for “growing” a dynamic array: (a) create new array B ; (b) store elements of A in B ; (c) reassign reference A to the new array. Not shown is the future garbage collection of the old array, or the insertion of the new element.

Arrays

Arrays Dinâmicos (cont.)

- O array dinâmico ainda tem desempenho bom, mesmo dobrando de tamanho

Proposition 5.1: *Let S be a sequence implemented by means of a dynamic array with initial capacity one, using the strategy of doubling the array size when full. The total time to perform a series of n append operations in S , starting from S being empty, is $O(n)$.*

Running times of a series of append operations on a dynamic array.

Arrays

Eficiência dos Tipos Sequenciais

Operation	Running Time
<code>len(data)</code>	$O(1)$
<code>data[j]</code>	$O(1)$
<code>data.count(value)</code>	$O(n)$
<code>data.index(value)</code>	$O(k + 1)$
<code>value in data</code>	$O(k + 1)$
<code>data1 == data2</code> (similarly <code>!=</code> , <code><</code> , <code><=</code> , <code>></code> , <code>>=</code>)	$O(k + 1)$
<code>data[j:k]</code>	$O(k - j + 1)$
<code>data1 + data2</code>	$O(n_1 + n_2)$
<code>c * data</code>	$O(cn)$

Asymptotic performance of the nonmutating behaviors of the list and tuple classes. Identifiers `data`, `data1`, and `data2` designate instances of the list or tuple class, and n , n_1 , and n_2 their respective lengths. For the containment check and index method, k represents the index of the leftmost occurrence (with $k = n$ if there is no occurrence). For comparisons between two sequences, we let k denote the leftmost index at which they disagree or else $k = \min(n_1, n_2)$.

Arrays

Eficiência dos Tipos Sequenciais (cont.)

Operation	Running Time
<code>data[j] = val</code>	$O(1)$
<code>data.append(value)</code>	$O(1)^*$
<code>data.insert(k, value)</code>	$O(n - k + 1)^*$
<code>data.pop()</code>	$O(1)^*$
<code>data.pop(k)</code> <code>del data[k]</code>	$O(n - k)^*$
<code>data.remove(value)</code>	$O(n)^*$
<code>data1.extend(data2)</code> <code>data1 += data2</code>	$O(n_2)^*$
<code>data.reverse()</code>	$O(n)$
<code>data.sort()</code>	$O(n \log n)$

*amortized

Asymptotic performance of the mutating behaviors of the list class. Identifiers `data`, `data1`, and `data2` designate instances of the list class, and n , n_1 , and n_2 their respective lengths.

Arrays

Eficiência dos Tipos Sequenciais (cont.)

- A classe *list* suporta um método *insert(k, value)* que insere um dado valor na lista no índice $0 \leq k \leq n$, enquanto realiza o deslocamento de todos subsequentes elementos por uma célula
- No pior caso ($k = 0$) isto tem um tempo **$O(n)$**

Arrays

Eficiência dos Tipos Sequenciais (cont.)

- Resultados experimentais comprovam o pior caso na inserção

	N					
	100	1,000	10,000	100,000	1,000,000	
$k = 0$	0.482	0.765	4.014	36.643	351.590	$O(n)$
$k = n // 2$	0.451	0.577	2.191	17.873	175.383	
$k = n$	0.420	0.422	0.395	0.389	0.397	$O(1)$

Average running time of $\text{insert}(k, \text{val})$, measured in microseconds, as observed over a sequence of N calls, starting with an empty list. We let n denote the size of the current list (as opposed to the final list).

Arrays

Eficiência dos Tipos Sequenciais (cont.)

- A classe *list* suporta o método *pop()*
 - ◆ *pop()* remove o último elemento da lista → $O(1)$
 - ◆ *pop(k)* remove o elemento no índice k → $O(n - k)$

Arrays

Arrays Multidimensionais

- As classes *list*, *tuple* e *str* utilizam apenas um único índice para acessar cada elemento da sequência (*one-dimensional*)
- Diversas aplicações envolvem dados multidimensionais
 - ◆ Um *array* de duas dimensões é chamado de matriz
 - ◆ Pode-se utilizar dois índices, *i* e *j*, para se referenciar as células da matriz
 - ◆ O primeiro índice faz referência a um número de linha e o segundo índice faz referência a um número de coluna
 - ◆ Usa-se o operador de referência na forma `[][]` para acesso às células da matriz

Arrays

Arrays Multidimensionais (cont.)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	22	18	709	5	33	10	4	56	82	440
1	45	32	830	120	750	660	13	77	20	105
2	4	880	45	66	61	28	650	7	510	67
3	940	12	36	3	20	100	306	590	0	500
4	50	65	42	49	88	25	70	126	83	288
5	398	233	5	83	59	232	49	8	365	90
6	33	58	632	87	94	5	59	204	120	829
7	62	394	3	4	102	140	183	390	16	26

Illustration of a two-dimensional integer data set, which has 8 rows and 10 columns. The rows and columns are zero-indexed. If this data set were named `stores`, the value of `stores[3][5]` is 100 and the value of `stores[6][2]` is 632.

Arrays

Arrays Multidimensionais (cont.)

- No Python se representa uma matriz como uma lista de listas
 - ◆ Representa-se um *array* de duas dimensões (matriz) como uma lista de linhas, com cada linha sendo uma lista de valores
- Seja a seguinte matriz abaixo

22	18	709	5	33
45	32	830	120	750
4	880	45	66	61

- No Python é criada da seguinte forma

```
>>> data = [ [22, 18, 709, 5, 33], [45, 32, 830, 120, 750], [4, 880, 45, 66, 61] ]  
>>> type (data)  
<class 'list'>
```

Arrays

Arrays Multidimensionais (cont.)

- Uma vantagem desta representação é que pode-se utilizar a sintaxe
 - ◆ `data[1][3]` para representar o valor que está na linha índice 1 e coluna índice 3
 - ◆ `data[1]` para representar a segunda entrada da lista

22	18	709	5	33
45	32	830	120	750
4	880	45	66	61

```
>>> data[1][3]
```

```
120
```

```
>>> data[1]
```

```
[45, 32, 830, 120, 750]
```

Arrays

Arrays Multidimensionais (cont.)

- Para se inicializar rapidamente uma lista unidimensional, pode-se fazer da seguinte forma

```
>>> data = [0]*10  
>>> data  
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Arrays

Arrays Multidimensionais (cont.)

- Para se inicializar rapidamente uma lista multidimensional, com r linhas e c colunas, poderia se tentar fazer da seguinte forma

```
>>> # data = ([0]*c)*r
..
>>> data = ([0]*3)*3
>>> data
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Arrays

Arrays Multidimensionais (cont.)

- Para se inicializar rapidamente uma lista multidimensional, com r linhas e c colunas, poderia se tentar fazer da seguinte forma

```
>>> # data = ([0]*c)*r
..
>>> data = ([0]*3)*3
>>> data
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
>>> data = ([0]*3)
>>> data
[0, 0, 0]
>>> data = data*3
>>> data
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Arrays

Arrays Multidimensionais (cont.)

- Para se inicializar rapidamente uma lista multidimensional, com r linhas e c colunas, poderia se tentar fazer da seguinte nova forma

```
>>> # data = [[0]*c]*r
..
>>> data = [[0]*6]*3
>>> data
[[0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0]]
```

Arrays

Arrays Multidimensionais (cont.)

- Para se inicializar rapidamente uma lista multidimensional, com r linhas e c colunas, poderia se tentar fazer da seguinte nova forma

```
>>> # data = [[0]*c]*r
..
>>> data = [[0]*6]*3
>>> data
[[0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0]]
```

```
>>> data
[[0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0]]
>>> data [2][0] = 100
>>> data
[[100, 0, 0, 0, 0, 0], [100, 0, 0, 0, 0, 0], [100, 0, 0, 0, 0, 0]]
```

Arrays

Arrays Multidimensionais (cont.)

A flawed representation of a 3×6 data set as a list of lists, created with the command `data = [ [0] * 6 ] * 3`. (For simplicity, we overlook the fact that the values in the secondary list are referential.)

Arrays

Arrays Multidimensionais (cont.)

A valid representation of a 3×6 data set as a list of lists. (For simplicity, we overlook the fact that the values in the secondary lists are referential.)

Arrays

Arrays Multidimensionais (cont.)

A valid representation of a 3×6 data set as a list of lists. (For simplicity, we overlook the fact that the values in the secondary lists are referential.)

```
n = 3
m = 6
data = [0] * n
for i in range(n):
    data[i] = [0] * m
data[2][0] = 100
print(data)
```

```
===== RESTART: C:/Python-36/Codigo-
Python-PEDS/matrix1.py =====
[[0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0]]
[[0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [100, 0, 0, 0, 0, 0]]
>>>
```